

## 仕様書

### 1 件名

福知山公立大学食堂厨房機器購入

### 2 目的

既設冷蔵庫および食器消毒保管庫の撤去・処分及び更新機器の設置・取付けを行うこと。

### 3 調達物件・条件等

- (1) 国内メーカーで未使用品とする。
- (2) 機種は別紙「更新厨房機器一覧」のとおりとするが、当該機種の規格以上に優れた製品については同等品可とする。ただし、電気容量等において既設の電源設備等に適合するものに限る。
- (3) 更新機器に要する運送料、設置料、試運転調整料等の費用は乙の負担とする。

### 4 既存設備の撤去・処分

- (1) 撤去する既存設備は、冷蔵庫および食器消毒保管庫、その他付属する部品等とする。
- (2) 既存設備の撤去・処分に要する撤去工事料、撤去管理料等の費用は乙の負担とする。
- (3) 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（平成 13 年 6 月 22 日法律第 64 号）等に基づき適正に処分・廃棄すること。また、甲よりこれを証する書類を求められた場合は、速やかに関係書類を提出すること。

### 5 現場確認

入札にあたり現場確認を希望する場合は、平成 30 年 2 月 22 日（木）午後 5 時までに次の連絡先へ連絡し、現場確認を行う日程（日付と午前、午後の別）を第 3 希望まで伝えること。現場確認は、原則平日午前 9 時から午後 5 時の間で 20 分程度とし、一者につき 1 回までとする。また、現場確認時に仕様等について疑義が生じた場合、既定の方法により質問を行うこととし、その場での質疑回答は行わないものとする。

連絡先 福知山公立大学 総務企画・財務グループ 外賀  
電話 0773-24-7100

### 6 作業について

- (1) 一般事項

- ア 作業前に現地調査を行い、作業内容及び工程等について本学の承諾を得ること。確認事項が生じた場合は、その都度本学に対応を確認すること。
- イ 施設内あるいはその周辺に、騒音・振動・悪臭・その他環境に著しい影響を与えた場合又は与える恐れがある場合は、速やかに本学と協議したうえで対策等を実施しなければならない。
- ウ 本学の業務に支障をきたさないように作業すること。
- エ 納入、設置等に当たっては、十分な養生・安全対策を講ずること。本学の建築物、工作物、その他既設設備に損害を及ぼした場合は、速やかに報告を行うとともに、乙の責任において原状に復旧すること。
- オ 作業に関連する法規及び設置する機器の施工要領等を遵守すること。また、必要に応じてメーカーからの技術的な助言及び支援を受けること。
- カ 作業上、各種法定有資格者、作業責任者が必要な場合は、資格・免許等の写しを提出するとともに、当該作業時は常駐させること。

## (2) 作業内容

- ア 既設機器を撤去し、今回調達する機器は原則、既設と同じ位置に設置するものとする。
- イ 電源設備は既設のものを利用する。
- ウ 撤去品や作業に伴い発生する廃材等は乙の責任及び費用負担において適法に処分すること。
- エ 設置後、各種動作確認を行い、結果を報告すること。

## 7 保証

機器の保証期間は、検査受領後1か年とする。ただし、メーカー保証が1年を超える場合は当該メーカー保証期間とする。また、乙又は製造者の瑕疵により不良箇所が生じた場合は、無料で修理又は良品と取り換えることとする。修理に関する内容がメーカーの保証に含まれない場合は、乙が最低1年間無償保証すること。

## 8 納入場所

福知山公立大学 食堂

## 9 納入期限

平成30年3月30日(金)

## 10 支払方法

納入検査後、適正な請求書を受領してから30日以内に支払う。

11 担当部署

福知山公立大学 総務企画・財務グループ

12 その他

- (1) 本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、及び本仕様書に記載のない事項は、本学と協議の上その指示に従うものとする。
- (2) 納入等に当たっては、諸法令を遵守し、諸手続きは乙が責任を持って代行すること。

別紙

更新厨房機器一覧

番号	1
品名	業務用冷蔵庫
メーカー	HOSHIZAKI
型式	HR-120Z
数量	1 台
電源	三相 100V
消費電力	150W
外形寸法	幅 1200×奥行 800×高さ 1890 (mm)
有効内容積	1060L
外装	ステンレス (フッ素プレコート)
内装	ステンレス鋼板
庫内温度設定	-6℃～12℃
棚	棚網枚数 (棚網 6 枚、スノコ 2 枚)
設定制御	マイコン制御、デジタル温度計表示で温度管理
保護装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・漏電遮断機を内蔵 (電気回路保護装置)</li> <li>・機械の異常時にエラーメッセージを表示</li> </ul>

番号	2
品名	食器消毒保管庫
メーカー	HOSHIZAKI
型式	HSB-40DB3 (片面扉)
数量	1 台
電源	三相 200V 容量 18.9KVA (54.4A)KV A
消費電力	8.4kW
外形寸法	幅 1750X 奥行き 950X 高さ 1900 (mm)
内形寸法	幅 1600X 奥行き 870X 高さ 1360 (mm)
外装	ステンレス鋼板・亜鉛鋼板 (後板)
内装	ステンレス鋼板
庫内温度設定	50℃～120℃設定可能 (90℃を超えて使用の場合は調整が必要)
カゴ収納数	40 カゴ用 (8 列 5 段) ※
保護装置	機械の異常時にエラーメッセージを表示

※食器消毒保管庫用カゴを 23 個手配すること (金額は入札金額に含めること)